



ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ



Διαχείριση φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας

Η διαχείριση και ο έλεγχος του φωτισμού είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη συμβολή σε ένα πιο “πράσινο” περιβάλλον αλλά παράλληλα και τη μείωση των δαπανών ενός κτιρίου ή μιας κατοικίας. Η Legrand, διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα ανιχνευτών κίνησης και παρουσίας μπορεί να προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο και εφαρμογή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Για κάθε είδος φορτίου (DALI, LEDs, CFLs, εξαιρισμός...), για τοποθέτηση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους (με δείκτη στεγανότητας από IP20 έως IP65) και σε διαφορετικά σημεία (οροφή, τοίχος, σε θέση διακόπτη), η επιλογή του κατάλληλου ανιχνευτή γίνεται με βάση τους παρακάτω παράγοντες:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



Σε οροφή

Οι ανιχνευτές για ψευδοροφή διαθέτουν νύχια για απευθείας στήριξη - εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν σε κουτιά batibox βάθους 50 mm. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν και εξωτερικά με το κουτί αρ. καταλ. 0 488 75.



Σε τοίχο

Οι επίτοιχοι ανιχνευτές διαθέτουν βάση στήριξης για την τοποθέτησή τους στον τοίχο.



Σε θέση διακόπτη

Οι ανιχνευτές που ανήκουν σε σειρά **διακοπτικού υλικού** (χωνευτή τοποθέτηση) τοποθετούνται σε κουτιά batibox ελάχιστου βάθους 40 mm.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Αφορά στον τρόπο ενεργοποίησης του φωτισμού λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό φωτισμό του χώρου



Χωρίς δυναμική μέτρηση φωτισμού - Ανιχνευτές κίνησης

Αυτόματο άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού. Η μέτρηση του επιπέδου φωτεινότητας γίνεται μια φορά κατά την αρχική ανίχνευση κίνησης.



Με δυναμική μέτρηση φωτισμού - Ανιχνευτές παρουσίας

Αυτόματο άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού. Συνεχής δυναμική μέτρηση του επιπέδου φωτισμού και σβήσιμο όταν ο φυσικός φωτισμός είναι πάνω από το όριο φωτεινότητας. Δυνατότητα συνδυασμού με μπουτόν για χειροκίνητο άναμμα, αυτόματο ή χειροκίνητο σβήσιμο. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν ανιχνευτές με λειτουργία ON/ OFF και με λειτουργία ελέγχου Dimming DALI και Dimming 1-10V.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αφορά στον τρόπο ελέγχου του φωτισμού λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του χώρου, τις ανάγκες των χρηστών και το επιθυμητό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας.



Λειτουργία αυτόματη - Αυτόματο ON/OFF

Ο φωτισμός ανάβει αυτόματα όταν ανιχνευτεί κίνηση στο χώρο και σβήνει αυτόματα μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα



Λειτουργία ημιαυτόματη - Χειροκίνητο ON / Αυτόματο OFF (σύνδεση με μπουτόν)

Ο φωτισμός ανάβει με το πάτημα του μπουτόν και σβήνει αυτόματα όταν ο χώρος μείνει κενός, μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Οι ανιχνευτές παραδίδονται στην αυτόματη λειτουργία, η ημιαυτόματη ενεργοποιείται με τα χειριστήρια ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 882 35 και 0 882 40.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ανιχνευτών



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ - PIR (PASSIVE INFRARED)

Κατάλληλη για κλειστούς χώρους χωρίς εμπόδια και μεγάλη κινητικότητα των ατόμων, όπως ατομικά γραφεία, περιοχές με υψηλή ροή αέρα A/C, αποθήκες, διάδρομοι, χώροι μεγάλου ύψους, χώροι με περιορισμένη εμβέλεια



ΔΙΠΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (DT) - PIR/US (ULTRASONIC)

Κατάλληλη για περιπτώσεις με μικρή κινητικότητα (αυξημένη ευαισθησία στην κίνηση), όπως αίθουσες διδασκαλίας, ανοικτοί χώροι γραφείων, περιοχές που απαιτούν ανίχνευση και της πιο ελάχιστης κίνησης, χώροι με χαμηλή κινητικότητα από άτομα



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MICROWAVES (MV)

Τεχνολογία κατάλληλη για ανοικτούς αλλά και για κλειστούς χώρους, όπως διάδρομοι και σκάλες, με υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης και ιδανικοί για περιπτώσεις ανίχνευσης μεγάλου μήκους.



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Όλοι οι ανιχνευτές παραδίδονται στην εργοστασιακή τους ρύθμιση με:

- λειτουργία αυτόματη
- επίπεδο φωτεινότητας 500 lux για τους ανιχνευτές ψευδοροφής, 300 lux για τους ανιχνευτές Mosaic και τους επίτοιχους
- διάρκεια φωτισμού 15 min



Οι ανιχνευτές με **δυνατότητα δυναμικής μέτρησης** του φωτισμού δέχονται τη μεταβολή αυτών των ρυθμίσεων, όπως επίσης και της ευαισθησίας ανίχνευσης. Η παραμετροποίηση αυτών των ανιχνευτών γίνεται με τα παρακάτω χειριστήρια ταυτοποίησης:



Smart χειριστήριο ταυτοποίησης

αρ. καταλ. 0 882 40

Βασικές λειτουργίες:

- Τροποποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Αποθήκευση και εύρεση των φακέλων ταυτοποίησης
- Εύκολη ταυτοποίηση με copy/paste

Τιμή: 152 €



Χειριστήριο ταυτοποίησης

αρ. καταλ. 0 882 35

Προγραμματισμός με επίπεδα, τα οποία ενεργοποιούνται μέσω πλήκτρων

Τιμή: 44,92 €

Δωρεάν εφαρμογή



Legrand Close Up



ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ:

- Ανιχνευτές για όλα τα έργα σας (σελ. 2-3)
- Πλούσια γκάμα ανιχνευτών με ειδικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα προσαρμοσμένοι για τους διαφορετικούς χώρους κάθε κτιρίου (σελ. 4-7)
- Συγκεντρωτικούς πίνακες επιλογής ανιχνευτών (σελ. 8-9)

Οι ανιχνευτές για όλα τα έργα σας

Ανιχνευτές που ανταποκρίνονται στις καθημερινές απαιτήσεις διαχείρισης φωτισμού κάθε τύπου εγκατάστασης.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ



- Έλεγχος ON/OFF
- Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275 lux
- Ρύθμιση χρόνου: 10 sec - 10 min
- Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής 0,75 W
- Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με βύχια

Αρ. καταλ. 0 489 41
Τιμή: 53,35 €

Τεχνολογία	Εμβέλεια	Περιοχή κάλυψης	Στεγανότητα
 PIR 360°	8 m		IP 41

ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP55 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΟΦΗ / ΤΟΙΧΟ



- Έλεγχος ON/OFF
- Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275 lux
- Ρύθμιση χρόνου: 12 sec - 16 min
- Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής 0,75 W
- Στήριξη σε οροφή ή τοίχο

Αρ. καταλ. 0 697 80
Τιμή: 66,34 €

Αρ. καταλ. 0 697 40
Τιμή: 66,34 €

Τεχνολογία	Εμβέλεια	Περιοχή κάλυψης	Στεγανότητα
 PIR 360°	8 m (οροφή) 12 m (τοίχος)		IP 55

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ



- Έλεγχος ON/OFF
- Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
- Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
- Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής 0,8 W
- Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με βύχια

Αρ. καταλ. 0 488 06
Τιμή: 129 €

Τεχνολογία	Εμβέλεια	Περιοχή κάλυψης	Στεγανότητα
 PIR+US 360°	11 m (US) 8 m (PIR)		IP 20

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΟΦΗ



- Έλεγχος ON/OFF
- Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275 lux
- Ρύθμιση χρόνου: 10 sec - 10 min
- Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής 0,75 W
- Στήριξη απευθείας στην οροφή

Αρ. καταλ. 0 489 48
Τιμή: 54, 28 €

Τεχνολογία	Εμβέλεια	Περιοχή κάλυψης	Στεγανότητα
 PIR 360°	8 m		IP 41

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

ΑΤΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Οι χώροι αυτοί απαιτούν ευαίσθητη ανίχνευση λόγω των μικρών κινήσεων των χρηστών αλλά και δυνατότητα δυναμικής μέτρησης του επιπέδου φωτεινότητας. Παράλληλα, για μέγιστη εξοικονόμηση συστήνεται η ενεργοποίηση του φωτισμού με μπουτόν. Επιπλέον, διατίθεται η δυνατότητα λειτουργίας ON/ OFF, λειτουργίας ελέγχου Dimming DALI και Dimming 1-10V.



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

PIR 360°
Εμβέλεια Ø 8 m
Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,4 W
Στεγανότητα IP 41
Στήριξη σε ψευδοροφή

Αρ. καταλ. **0 488 07**
Τιμή: **102,69 €**



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

PIR Compact 360°,
Εμβέλεια Ø 7 m
Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 2000 lux
Ρύθμιση χρόνου: 1 sec - 99 min
Στεγανότητα IP 40
Στήριξη σε ψευδοροφή

Διατίθεται στις παρακάτω 2 εκδόσεις:

Dimming control
DALI ballast (20 max)
Κατανάλωση σε standby: 0,8 W
Αρ. καταλ. **0 489 64**
Τιμή: **259 €**

Dimming control
1-10V ballast (10 max)
Κατανάλωση σε standby: 0,3 W
Αρ. καταλ. **0 489 65**
Τιμή: **259 €**



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

PIR Miniature 360°
Εμβέλεια Ø 7 m
Στεγανότητα IP 40
Στήριξη σε ψευδοροφή

Διατίθεται στις παρακάτω 3 εκδόσεις:

Dimming control
DALI ballast (20 max)
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,3 W
Αρ. καταλ. **0 489 53**
Τιμή: **135 €**

Dimming control
1-10V ballast (10 max)
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,6 W
Αρ. καταλ. **0 489 66**
Τιμή: **264 €**

Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 0 - 2000 lux
Ρύθμιση χρόνου: 15 sec - 0,1 min
Κατανάλωση σε standby: 0,8 W
Αρ. καταλ. **0 489 54**
Τιμή: **128 €**

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

ΣΚΑΛΕΣ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Τα φώτα είναι απαραίτητα να ανάβουν κατά τη διέλευση και να σβήνουν μετά το πέρασμα των ανθρώπων. Στις τουαλέτες είναι ιδανική η λύση του ανιχνευτή παρουσίας με βοηθητική επαφή 2Α για έλεγχο εξαερισμού ενώ στους διαδρόμους και σκάλες συστήνεται η τοποθέτηση ανιχνευτών με δυναμική μέτρηση του φυσικού φωτισμού για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

PIR 360°
Εμβέλεια Ø 8 m
Έλεγχος ON/OFF
Βοηθητική επαφή 2Α για έλεγχο θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού κατά την παρουσία
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,8 W
Στεγανότητα IP 41
Στήριξη σε ψευδοροφή

Αρ. καταλ. **0 488 04**
Τιμή: **126 €**



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

PIR 140°
Εμβέλεια Ø 8 m
Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 10 sec - 10 min
Κατανάλωση σε standby: 0,75 W
Στεγανότητα IP 42
Στήριξη επίτοιχη απευθείας σε τοίχο

Αρ. καταλ. **0 489 42**
Τιμή: **44,72 €**



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

MW 360°
Εμβέλεια 6 x 30 m
Έλεγχος ON/OFF ή Dimming DALI ballasts (20 max)
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 0,5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,96 W
Στεγανότητα IP 40
Στήριξη σε ψευδοροφή

Αρ. καταλ. **0 489 57**
Τιμή: **234 €**



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

PIR 360°
Εμβέλεια Ø 24 m
Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,4 W
Στεγανότητα IP 41
Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με νύχια

Αρ. καταλ. **0 488 17**
Τιμή: **127 €**

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

Σε μεγάλους χώρους, όπως αίθουσες αναμονής, βιβλιοθήκες, κ.ά., απαιτείται συνεχής δυναμική μέτρηση του φυσικού φωτισμού με σβήσιμο του φωτός όταν η μέτρηση είναι πάνω από το ορισμένο όριο φωτεινότητας και παράλληλα αυτόματο άναμμα του φωτισμού κατά την παρουσία των ανθρώπων. Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας συστήνεται η λύση διαχείρισης με μπουτόν.



ΧΩΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ PARKING

Στους χώρους αυτούς απαιτείται αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού ανάλογα με τη διέλευση των ανθρώπων και το επίπεδο φυσικού φωτισμού. Σε χώρους parking (εξωτερικούς ή εσωτερικούς με υγρασία) απαιτείται ανιχνευτής με υψηλό δείκτη στεγανότητας IP55-IP65. Σε χώρους μεγάλου ύψους, όπως μια μεγάλη αποθήκη, συνιστώνται ανιχνευτές με μεγάλη εμβέλεια.



Αρ. καταλ. **0 489 70**
Τιμή: **264 €**

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
PIR 360°
Εμβέλεια Ø15 m
2 εξόδων
Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,8 W
Στεγανότητα IP 40
Στήριξη σε ψευδοροφή



Αρ. καταλ. **0 489 59**
Τιμή: **239 €**

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
PIR 360°, εμβέλεια Ø 40 m σε ύψος 15 m
Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,85 W
Στεγανότητα IP 40 (γίνεται IP 65 με ειδικό εξάρτημα στεγανοποίησης, μόνο στη χωνευτή τοποθέτηση - περιλαμβάνεται)
Επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή και ψευδοροφή



Αρ. καταλ. **0 489 33**
Τιμή: **258 €**

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
PIR 360° + 270°
Εμβέλεια Ø 18 m σε ύψος 4 m
Έλεγχος ON/OFF
Πολλαπλής δέσμης για καλύτερη ανίχνευση
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,7 W
Στεγανότητα IP 55
Στήριξη σε τοίχο



Αρ. καταλ. **0 489 68**
Τιμή: **264 €**

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
PIR 360°
Εμβέλεια Ø 15 m
Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 2000 lux
Ρύθμιση χρόνου: 0,5 sec - 99 min
Στεγανότητα IP 40
Στήριξη σε ψευδοροφή

Διατίθεται στις παρακάτω 2 εκδόσεις:

Dimming DALI
ballasts (20 max)
Κατανάλωση σε standby: 0,8 W
Αρ. καταλ. **0 489 68**
Τιμή: **264 €**

Dimming 1-10V
ballasts (10 max)
Κατανάλωση σε standby: 0,7 W
Αρ. καταλ. **0 489 69**
Τιμή: **264 €**



Αρ. καταλ. **0 489 58**
Τιμή: **211 €**

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
PIR 360°
Εμβέλεια Ø 16 m σε ύψος 7 m
Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,8 W
Στεγανότητα IP 65
Στήριξη πάνω στο φωτιστικό σώμα



Αρ. καταλ. **0 489 43**
Τιμή: **49,48 €**

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
PIR 360°
Εμβέλεια Ø 8 m
Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 10 sec - 10 min
Κατανάλωση σε standby: 0,75 W
Στεγανότητα IP 55
Στήριξη σε οροφή ή τοίχο



Αρ. καταλ. **0 489 32**
Τιμή: **165 €**

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
PIR 360°, Εμβέλεια: Ø 20 m σε ύψος 10 m, Ø 6 m σε ύψος 2,5 m
Έλεγχος ON/OFF
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου: 5 sec - 59 min
Κατανάλωση σε standby: 0,4 W
Στεγανότητα IP 55
Στήριξη σε οροφή

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Αυτόνομοι ανιχνευτές παρουσίας

πίνακας επιλογής

ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
	ΣΕ ΟΡΟΦΗ			ΣΕ ΤΟΙΧΟ
	Έλεγχος φορτίου ON/OFF	Dimming 1-10 V	Dimming DALI	Έλεγχος φορτίου ON/OFF
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
Γραφεία	 0 488 07	 0 489 65	 0 489 64	 Ανιχνευτές χωνευτής τοποθέτησης σε σειρές διακοπών (βλ. Γενικό Κατάλογο Legrand 2024)
	 0 489 54	 0 489 66	 0 489 53	
	 0 488 06	-	-	
Μεγάλοι χώροι εργασίας (αίθουσες συσκέψεων, συνεδρίων, διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, ανοιχτοί χώροι)	 0 489 70	 0 489 69	 0 489 68	
ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ				
Διάδρομοι	 0 488 17	-	-	 Ανιχνευτές χωνευτής τοποθέτησης σε σειρές διακοπών (βλ. Γενικό Κατάλογο Legrand 2024)
	 0 489 57	-	 0 489 57	
Για μικρούς χώρους διέλευσης, τουαλέτες	 0 488 04	-	-	
Χώροι με μεγάλο ύψος (αθλητικοί, βιομηχανικοί, logistics)	 0 489 59	-	-	
IP 55 ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ				
Πάρκινγκ, χώροι εισόδου, εξωτερικοί χώροι και άλλοι χώροι με υγρασία	 0 489 32 (εξωτερικά)	-	-	 0 489 33 Επίτοιχη τοποθέτηση
IP 65				
Εγκατάσταση πάνω στο φωτιστικό σώμα (Πάρκινγκ, εισοδοί, εξωτερικοί χώροι, χώροι με υγρασία)	 0 489 58	-	-	

Αυτόνομοι ανιχνευτές κίνησης

πίνακας επιλογής

ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ			
	σε οροφή	σε τοίχο		 χωνευτά
		επίτοιχα	χωνευτά	
ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ				
Διάδρομος, κλιμακοστάσιο, αποθήκη, τουαλέτες, τεχνικοί χώροι,...	 0 489 41	 0 489 48 (εξωτερικά)	 0 489 42	 Ανιχνευτές χωνευτής τοποθέτησης σε σειρές διακοπών (βλ. Γενικό Κατάλογο Legrand 2024)
IP 55 ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ				
Εξωτερικό parking, εργαστήριο, κάβα...	 0 697 40/80	 0 697 40/80 κεφαλή ρυθμιζόμενη	 0 489 43	

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KNX



Η Legrand διαθέτει προϊόντα και λύσεις με τεχνολογία KNX για την έξυπνη διαχείριση του φωτισμού αλλά και όλων των λειτουργιών άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, ξενοδοχεία και εμπορικά κτίρια. Ανακαλύψτε την ολοκληρωμένη πρόταση της Legrand στο www.legrand.gr ή στο Γενικό Κατάλογο Legrand 2024

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΙΝΑΚΑ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ & ΘΘΝΕΣ



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ





facebook/LegrandGreece



linkedin/legrandgreece



youtube.com/LegrandGreece



instagram.com/legrandgreece



legrand.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι INNOVAL:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 422 567

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

EMAIL:

helliniki.legrand@legrand.com.gr

